

KARTOFFELSCHÄLMASCHINE PL40K



Die PL40K ist mit einem Korundschälssystem ausgestattet und ist vor allem zum Schälen und Waschen von Kartoffeln, Karotten, Roter Beete und anderem Wurzelgemüse geeignet.

Das Korundsystem ermöglicht ein hauchdünnes Abtragen der Schale. Es besteht die Möglichkeit den Korundmantel und die Korundscheibe mit einem mit Gummi beschichteten Zylinder und Scheibe auszutauschen. Dies hat den Vorteil das durch Austauschen des Mantels und der Scheibe aus einer Korundschälmaschine eine Knollenwaschmaschine wird.

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	bis zu 600 KG / Std.
Spannung	3 ~ 400 V N/PE
Leistung	1.52 kW
Frequenz	50 Hz
Wasseranschluss	ja

(Technische Änderungen vorbehalten)

MASSE

Länge	930 mm
Breite	910 mm
Höhe	1395 mm
Gewicht	130kg
Einlauf- / Aufgabehöhe	1245mm
Auslauf- / Ausgabehöhe	671 mm

VORTEILE



Schneller Wechsel des Schälmantels

Der Schälmantel und die Schälscheibe können in weniger als 3 Minuten ausgebaut und eingebaut werden. Dies ermöglicht eine einfache und sichere Reinigung in Verbindung mit dem abgerundeten Boden der Schälmaschine.



Waschen und Schälen in einem Arbeitsgang

Mit der vorhandenen Wasserbesprühung von oben werden die Produkte während des Schälvorgangs gewaschen und der Korundbelag freigespült.



Schonende Schälung, geringe Produktbelastung

Der grosse Innenraumdurchmesser sorgt für eine schonende Schälung und eine geringe Produktbelastung.



Grosse Automatisierungspotentiale durch Befüll- und Entleerungs-Systeme

Grosse Automatisierungspotentiale durch den optionalen Einsatz von KRONEN Befüll- und Entleerungs-Automatik sowie der Steuerung von Schäl- und Waschzeit, Produktausgabe und Produktzufuhr.



Umrüstung zur Knollenwaschmaschine

Es besteht die Möglichkeit den Korundmantel und die Korundscheibe durch einen mit Gummi beschichteten Zylinder und Scheibe auszutauschen. So kann die Schälmaschine in weniger als 3 Minuten zur Knollenwaschmaschine umgerüstet werden.



Automatische Zeitschaltuhr

Eine automatische Zeitschaltuhr, stufenlos einstellbar von 1-10 Minuten, erlaubt die Programmierung der Schälzeit.



Lebensmittelkonforme Bauteile

Alle Bauteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind aus Edelstahl oder FDA-konformen Kunststoffen gefertigt.

ÄHNDLICHE PRODUKTE:



Kartoffelschälmaschine PL25K

Kartoffelschälmaschine PL25S